

Adoucisseurs WS530UF contre-courant à faible consommation

Équipement composé d'une bouteille en PRFV Greentank avec distributeurs supérieurs et inférieurs et réservoir de sel en polyéthylène avec capacité pour de nombreuses régénérations, équipé d'un plancher anti colmatage et d'une vanne de sécurité.



Sous couche de différentes granulométries optimisant la distribution du flux d'eau en améliorant le processus de régénération.

Régénération à contre-courant. Faible consommation de sel et d'eau. Qualité d'eau traitée optimisée

Caractéristiques :

Vanne WS530HE fabriquée en noryl à haute résistance contrôlée par un piston horizontal. Connexion 1 1/4".

Programmeur Watermark Series facile et de programmation intuitive.

Affichage multilingue : anglais, français, espagnol, allemand, russe et italien.

Permet de choisir entre différents types de fonctionnement : chronométrique, volumétrique retardé, immédiat et mixte.

Équipements totalement préprogrammés. Permet de configurer tous les paramètres de fonctionnement.

Équipés d'une résine cationique GreenResin de qualité alimentaire et à haut rendement, fournie dans des sacs de 25 litres.


Sous couche de gravier de différentes granulométries.

Spécificités techniques :

Pression minimum : 2 kg/cm². Pression max. : 6 kg/cm².

Température minimum : 4 °C. Température max. : 40 °C.

Alimentation électrique 220 V - 12 V (transformateur inclus).



Code	A	B	C	D	a	b
920400	1598	349	1398	200	1160	550
920401	1874	366	1674	200	1275	740
920402	1906	411	1706	200	1275	740
920403	1922	491	1722	200	1335	840
920404	1922	491	1722	200	1335	840
920405	2118	555	1918	200	1335	840
920406	2188	555	1918	200	1395	960 mm

Code	Conditionnement	Description	Litres résine	Ø connexion	Taille de la bouteille	Sel litres	Débit de travail m ³ /h	Débit maximum m ³ /h
920400	1	WSDE 530UF 75	75	1"	13 x 54	200	3,0	4,5
920401	1	WSDE 530UF 100	100	1"	14 x 65	350	4,0	6,0
920402	1	WSDE 530UF 125	125	1"	16 x 65	350	5,0	6,3
920403	1	WSDE 530UF 150	150	1"	18 x 65	500	6,0	6,3
920404	1	WSDE 530UF 175	175	1"	18 x 65	500	6,3	6,3
920405	1	WSDE 530UF 200	200	1"	21 x 62	500	6,3	6,3
920406	1	WSDE 530UF 225	225	1"	21 x 62	750	6,3	6,3

80 g NaCl/litre		120 g NaCl/litre g/litre)		240 g NaCl/litre		Litres résine
°HFxm ³	kgNaCl/regen	°HFxm ³	kgNaCl/regen	°HFxm ³	kgNaCl/regen	
315	6	383	9	450	18	75
420	8	510	12	600	24	100
525	10	638	15	750	30	125
630	12	765	18	900	36	150
735	14	893	21	1050	42	175
840	16	1020	24	1200	48	200
945	18	1148	27	1350	54	225

Code	Conditionnement	Description
920122	1	Kit contrôle électrovanne
960177	1	Bypass d'isolation